

Návod na obsluhu přístroje na čištění koberců Kärcher Puzzi 100 Professional

A. Základní popis



B. Pracovní postup

1. Před započetím práce si připravíme přístroj k použití a zapojíme do elektrické zásuvky 220V (**před zapojením do elektřiny se ujistíme se, že odtah i čerpadlo jsou vypnuté**). Zvolíme nástavec (velká podlahová hubice na koberce nebo malá ruční hubice na čalounění). Nástavec nasuneme na odtahovou hadici a připojíme přívod čistícího roztoku (hadicová rychlospojka).
2. Do nádoby na čistou vodu si nalijeme připravený čistící roztok (cca 1 dl dodávaného saponátu – v případě hodně měkké vody můžeme dát méně – v případě vašeho vlastního saponátu dle dávkování uváděného výrobcem – v kýblu s teplou vodou (**max 50°C**)) a plníme po rysku:



3. Spuštění nanášení čistícího roztoku a spuštění vysávání:



Čištěný povrch je vhodné nejprve předvlhčit (vlhčíme pouze se spuštěným čerpadlem – 1.) – na hubičích je vždy ještě páčka, která po zmáčknutí spustí postřik čistícím roztokem z trysky. Po nanesení na část povrchu necháme roztok chvíli působit a následně plynulými tahy za spuštěného čerpadla (1.) a stříkání na čišťený povrch a odtahu zároveň (2.) tepujeme daný povrch. Po-té si opět navlhčíme další část a postup opakujeme. A takto postupujeme, až vyčistíme celou plochu, kterou chceme mít ošetřenou. V případě malého znečištění můžeme předvlhčení povrchu vynechat a rovnou tepovat. V případě velkého znečištění postup opakujeme, případně navlhčíme více, případně je možné skvrnu ještě mechanicky „podrbat“ – hubicí nebo nějakým kartáčkem.

4. V momentě, kdy se vyprázdní nádobka na čistou vodu, – **začne být vidět nad hladinou vrchní část sítka – práci přerušíme – nikdy nenecháme vyprázdnit nádobu na čistou vodu úplně – pokud čerpadlo nasaje vzduch, může dojít k jeho poškození!!!**



5. Vyjmeme nádobu na špinavou vodu (sundáme průhledný plastový kryt a kýbl vytáhneme) a nádobu vylijeme – **!!! doporučuji vylévat do WC či do kanalizace. Špinavá voda obsahuje nečistoty a zbytky vláken, které mohou ucpat umyvadlový sifon. Stejně jako je důležité nenechat dojít čistou vodu, taktéž je nutné dbát, aby nám nepřetekla nádoba na špinavou vodu. Pokud budeme při každém napouštění nového čistícího roztoku vždy vylívat i nádobu na špinavou vodu, toto riziko prakticky vyloučíme!!!**



6. Po vyprázdnění a nádoby na špinavou vodu, jejím navrácení zpět, nasazení plastového průhledného víka a znovunaplnění nádrže na čistou vodu novou dávkou čistícího roztoku, pokračujeme v práci.

C. Ukončení činnosti

V momentě, kdy máme vše hotové, vypneme čerpadlo i odtah. **Zbylou čistou vodu z nádrže na čistou vodu není možné z přístroje vylít (nádrž na čistou vodu má dvojité okraje)!!!**

Proto si vyprázdníme nádobu na špinavou vodu, aby byla úplně prázdná, a zbývající čistou vodu z nádrže na čistou vodu vysajeme (do nádrže na čistou vodu je možné vložit jak malou tak velkou hubici).



Při vysávání zbylého čistícího roztoku z nádrže na čistou vodu vždy hlídáme, aby nám nádrž na špinavou vodu nepřetekla (v případě, že nám čisté vody zbylo hodně, raději vysajeme třeba na dvakrát).